(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 1 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

# SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA.

### 1.1 Identificatore del prodotto.

Nome prodotto: DISPERLITH ELASTIC UFI: MHMF-2C9J-58S4-X3VA

## 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati.

Pittura dispersiva acquosa Uso industriale Uso professionale

#### Usi sconsigliati:

Usi diversi da quelli identificati.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Azienda: Fakolith Farben GmbH

Indirizzo: Carl-Benz-Str. 19
Città: D-64658 - Fürth/ Odw.
Provincia: Hesse
Telefono: +49 (0) 6253/ 2394-0
Fax: +49 (0) 6253/ 2394-10
E-mail: info@fakolith.com

E-mail: info@fakolith.com Web: www.fakolith.com

#### 'Dipartimento informazioni:

Germania: Uwe Farenkopf (germanyfakolith.com) Tel. + 49 (0) 6253 / 2394-0 Fax: +49 (0) 6253 / 2394-10

## 1.4 Numero telefonico di emergenza: (Disponibile soltanto in orario di ufficio; Lunedi-Venerdì; 08:00-18:00)

Spagna: +34 (0) 915 620 420 Germania: +49 (0) 61 31 19 240 Austria: +43 (0) 14 06 43 43 Svizzera: +41 (0) 44 25 15 151 Italia: +39 (0) 26 44 42 523

## **SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.**

## 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.

Secondo il Regolamento (CE) No 1272/2008:

Aquatic Chronic 3: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Skin Sens. 1 : Può provocare una reazione allergica cutanea.

### 2.2 Elementi dell'etichetta.

### Etichettatura secondo regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi:



(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 2 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

#### Parola di avvertimento:

#### **Attenzione**

#### Indicazioni di pericolo:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare quanti/indumenti protettivi/proteggere qli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/...

P321 Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in in base alla legislazione locale/regionale/internazionale.

#### Contiene:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 2-ottil-2H-isotiazol-3-one

#### Sostanze attive:

Cristallo di fosfato d'argento 2-n-butil-benzo[d]isotiazol-3-one 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one piridin-2-tiol 1-ossido, sale di sodio 2-ottil-2H-isotiazol-3-one

## 2.3 Altri pericoli.

La miscela non contiene sostanze classificate come PBT. La miscela non contiene sostanze classificate come vPvB. La miscela non contiene sostanze con proprietà che alterano il sistema endocrino.

Durante il normale uso e nella sua forma originale, il prodotto non ha altri effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

### **SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.**

## 3.1 Sostanze.

Non Applicabile.

#### 3.2 Miscele.

Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente a norma di regolamento (CE) No. 1272/2008, assegnato un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro, sono classificate come PBT / vPvB o incluse nella lista dei candidati:

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



# **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022 Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025 Pagina 3 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

			(*)Classificazione - Regolamento 1272/2008	
Identificatori	Nome	Concentrazione	Classificazione	Limite di concentrazione specifico e la stima della tossicità acuta
N. della sostanza: 613-088-00-6 N. CAS: 2634-33-5 N. CE: 220-120-9 N. Registrazione: 01- 2120761540-60-XXXX	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	0.036 - 0.25 %	Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) - Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1A, H317	Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,036 % Inalazione: ETA = 0.21 mg/L (ATP 21) Via orale: ETA = 450 mg/kg bw (ATP 21)
N. della sostanza: 613-344-00-7 N. CAS: 3811-73-2 N. CE: 223-296-5 N. Registrazione: 01- 2119493385-28-XXXX	piridin-2-tiol 1-ossido, sale di sodio	0 - 0.25 %	Acute Tox. 3, H311 - Acute Tox. 3, H331 - Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 - Eye Irrit. 2, H319 - STOT RE 1, H372(sistema nervioso) - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317, EUH070	Via cutanea: ETA = 790 mg/kg pc (ATP 18) Inalazione: ETA = 0.5 mg/l (ATP 18) Via orale: ETA = 500 mg/kg pc (ATP 18)
N. della sostanza: 613-112-00-5 N. CAS: 26530-20-1 N. CE: 247-761-7 N. Registrazione: 01- 2120768921-45-XXXX	2-ottil-2H-isotiazol-3-one	0.0025 - 0.025 %	Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 3, H311 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) - Eye Dam. 1, H318 - Skin Corr. 1, H314 - Skin Sens. 1A, H317, EUH071	Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % Via cutanea: ETA = 311 mg/kg bw (ATP 15) Inalazione: ETA = 0.27 mg/L (ATP 15) Via orale: ETA = 125 mg/kg bw (ATP 15)

<sup>(\*)</sup>Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16 di questa Scheda di dati di Sicurezza.

### Avvertenze aggiuntive:

Il contenuto totale di OIT è compreso tra 0,025 e 0,25%, il contenuto libero di OIT tra 0,0025 e 0,025%. Solo il contenuto libero è rilevante dal punto di vista tossicologico e deve essere preso in considerazione per la classificazione del preparato in relazione alle seguenti proprietà:

Pericolosità per l'ambiente, irritazione della pelle e degli occhi e sensibilizzazione.

Il testo dei possibili rischi qui indicati è consultabile nel capitolo 16.

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 4 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

### **SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO.**

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

In caso di dubbio o quando i sintomi di malessere persistono, consultare un medico. Non dare mai niente per bocca a persone incoscienti.

#### Inalazione.

Mettere l'accidentato all'aria aperta, mantenerlo caldo e in riposo, se la respirazione è irregolare o si ferma, praticare respirazione artificiale.

## Contatto con gli occhi.

Rimuovere le lenti a contatto se indossate, e se risulta semplice da fare. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti tenendo le palpebre aperte. Cercare assistenza medica.

#### Contatto con la pelle.

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle vigorosamente con acqua e sapone o un detergente adeguato alla pelle. MAI utilizzare dissolventi o diluenti.

#### Ingestione.

Se accidentalmente si è ingerito, chiedere immediatamente attenzione medica. Mantenerla a riposo. MAI provocare il vomito.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

Può provocare reazione allergica, dermatite, arrossamento o infiammazione della pelle.

## 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.

In caso di dubbio o quando i sintomi di malessere persistono, consultare un medico. Non dare mai niente per bocca a persone incoscienti. Se la persona vomita, liberare le vie respiratorie. Mantenere la persona in una posizione comoda. Girarla sul lato sinistro e restare lì in attesa di assistenza medica.

## **SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO.**

Il prodotto NON è classificato come infiammabile, in caso di incendio dovrebbe seguire la procedura descritta di seguito:

### 5.1 Mezzi di estinzione.

## Mezzi di estinzione idonei:

Estintore a polvere o CO2. In caso d'incendi più gravi anche schiuma resistente all'alcol e acqua polverizzata.

### Mezzi di estinzione non idonei:

Non usare per l'estinzione spruzzo diretto d'acqua. In presenza di tensione elettrica non è accettabile l'utilizzo di acqua o spuma come mezzo di estinzione.

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

#### Rischi speciali.

L'esposizione ai prodotti di combustione o decomposizione può essere pregiudiziale per la salute.

## 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Raffreddare con acqua i depositi, cisterne o recipienti prossimi alla fonte di calore o fuoco. Tenere in conto la direzione del vento. Evitare che i prodotti utilizzati nella lotta contro l'incendio, passino a condotti, fognature o corsi d'acqua. I residui di prodotto e mezzi di estinzione possono contaminare l'ambiente acquatico.

## Equipaggiamento di protezione contro incendi.

Secondo la magnitudine dell'incendio, può essere necessario l'uso d'indumenti di protezione contro il calore, equipaggiamento respiratorio autonomo, guanti, occhiali protettori o maschere facciali e stivali.

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 5 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

### **SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE.**

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Per il controllo d'esposizione e misure di protezione individuale, vedere sezione 8.

#### 6.2 Precauzioni ambientali.

Prodotto pericoloso per l'ambiente, nel caso in cui si producessero grandi versamenti o se il prodotto contamina laghi, fiumi o fognature, informare le autorità competenti, secondo la legislazione locale. Evitare la contaminazione di condotti, acque superficiali o sotterranee, così come del suolo.

## 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Contenere e raccogliere il prodotto eventualmente fuoriuscito con materiale assorbente inerte (terra, sabbia, vermiculite, terra diatomacea...) e pulire immediatamente la zona con un adeguato decontaminante.

Smaltire i resti di prodotto in contenitori chiusi e adatti allo smaltimento in conformità con le normative locali e nazionali (vedi sezione 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni.

Per il controllo d'esposizione e misure di protezione individuale, vedere sezione 8.

Per la successiva eliminazione dei residui, seguire le raccomandazioni della sezione 13.

### **SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.**

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura.

Per la protezione personale, vedere sezione 8.

Nella zona d'applicazione deve essere proibito fumare, mangiare e bere.

Rispettare la legislazione sulla sicurezza e l'igiene nel lavoro.

Attenzione: i recipienti non sono resistenti alla pressione, non impiegare mai la pressione per svuotare i contenitori. Conservare il prodotto in recipienti di un materiale identico all'originale.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Immagazzinare secondo la legislazione locale. Osservare le indicazioni dell'etichetta. Immagazzinare i recipienti tra 5 e 25 °C, in un luogo secco e ben ventilato, lontano dal calore e dai raggi diretti del sole. Mantenere lontano da punti d'ignizione. Mantenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente acidi o alcalini. Non fumare. Evitare l'entrata a persone non autorizzate. Una volta aperti i recipienti, devono essere richiusi attentamente e collocati verticalmente per evitare spargimenti.

Il prodotto non viene pregiudicato dalla Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III).

Classe di stoccaggio (LGK): 12 Liquidi non infiammabili.

# 7.3 Usi finali particolari.

Non disponibile.

### SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE.

## 8.1 Parametri di controllo.

Il prodotto non contiene sostanze con Valori Limite Ambientali di esposizione professionale.

Il prodotto non contiene sostanze con Valori Limite Biologici.

8.2 Controlli dell'esposizione.

### Misure d'ordine tecnico:

Provvedere ad una ventilazione adeguata, ottenibile mediante una buona estrazione-ventilazione locale e un buon sistema generale di estrazione.

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



# **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 6 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

Concentrazione:	100 %					
	Pittura dispersiva acquosa					
Usi:	Uso industriale					
	Uso professionale					
Protezione respi	ratoria:					
DPI:	(Solo in spruzzatura	a/nebbia) Maschera filtrante per la protezio	ne da gas e particelle			
C		tegoria III. La maschera deve avere un an				
Caratteristiche:	essere di forma ana	atomica per garantire la tenuta stagna e l'e	rmeticità.			
Norme CEN:	IN 136, IN 140, IN 405					
	Non deve essere co	onservato in luoghi esposti ad alte temperat	ture e in ambienti umidi prima dell'uso. Le			
Manutenzione:	tore facciale devono essere controllate in					
	modo particolare.					
		ne professionale di grandi superfici o l'appar				
Commenti:		apparecchiatura devono essere lette attenta				
Comment.		ntati sull'apparecchiatura in base alle caratte				
1: cu.	aerosol: P1-P2-P3,	Gas e vapori: A-B-E-K-AX) e modificati com	ne raccomandato dal produttore.			
Tipo di filtro	A2+P2					
necessario:						
Protezione delle DPI:						
		e contro prodotti chimici.	m			
Caratteristiche:	Marchio «CE» Cale	farchio «CE» Categoria III.				
Norme CEN:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420					
	Saranno tenuti in u	in posto secco, lontano dalle fonti di calore,	e si eviterà possibilmente l'esposizione ai			
Manutenzione:		aranno effettuati sui guanti modifiche che p	ossano alterare la loro resistenza né			
		pitture, dissolventi o adesivi.				
Commenti:	I guanti devono essere della misura corretta, ed aggiustarsi alla mano senza essere troppo lenti né tro					
Comment	stretti. Dovranno e	ssere indossati sempre con le mani pulite e				
Materiale:	Nitrile	Tempo di	Spessore del 0,12			
		penetrazione (min.):	materiale (mm):			
Materiale:	Neopreno	Tempo di > 480	Spessore del 0,13			
		penetrazione (min.):	materiale (mm):			
Materiale:	Cloroprene	Tempo di > 480	Spessore del 0,18			
<del></del>	·	penetrazione (min.):	materiale (mm):			
Protezione degli						
DPI:		ne con montatura integrale.				
Caratteristiche:	Marchio «CE» Categoria II. Protettore di occhi di montatura integrale per la					
N. CEN	protezione contro polvere, fumi, nebbie e vapori.					
Norme CEN:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168					
	La visibilità attraverso gli oculari deve essere ottima e pertanto questi elementi devono essere puliti quotidianamente. I protettori devono disinfettarsi periodicamente sequendo le istruzioni del fabbricante.					
Manutenzione:	uuouuanamente. 1					
Manutenzione:						
Manutenzione: Commenti:	Indicatori di deterio	oramento possono essere: colorazione gialla	astra degii oculari, graili superiiciali sugli			
	Indicatori di deterio oculari, strappi, eco	,	astra degii oculari, graili superiiciali sugii			

## **SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE.**

# 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato fisico: Liquido Colore: Bianco Odore: Caratteristica

Soglia olfattiva: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto. Punto di fusione: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Punto di congelamento: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 105 °C (Stima sulla base delle indicazioni del

regolamento (CE) n. 1272/2008)

Infiammabilità: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 7 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

Limite inferiore di esplosività: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Limite superiore di esplosività: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Punto di infiammabilità: 234 °C (Stima sulla base delle indicazioni del regolamento (CE) n. 1272/2008) Temperatura di autoaccensione: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Temperatura di decomposizione: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

pH: 8,00 (100%)

Viscosità cinematica: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Solubilità: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Idrosolubilità: miscible

Liposolubilità: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Tensione di vapore: 19,831 (Stima sulla base delle indicazioni del regolamento (CE) n. 1272/2008) Densità assoluta: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

Densità relativa: 1,30

Densità di vapore relativa: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto. Caratteristiche delle particelle: Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

#### 9.2 Altre informazioni.

Non pertinente/Non disponibile a causa della natura/proprietà del prodotto.

# SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ.

#### 10.1 Reattività.

Il prodotto non comporta pericoli per la sua reattività.

#### 10.2 Stabilità chimica.

Stabile sotto le condizioni di manipolazione e immagazzinamento raccomandati (vedere epigrafe 7).

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

Il prodotto non provoca reazioni pericolose.

#### 10.4 Condizioni da evitare.

Evitare qualsiasi tipo di manipolazione impropria.

### 10.5 Materiali incompatibili.

Mantenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi, al fine di evitare reazioni esotermiche.

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Non si decompone se viene destinato agli usi previsti.

### **SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE.**

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

Informazioni tossicologiche di sostanze presenti nella composizione.

Nome		Tossicità acuta			
Nome	Tipo	Prova	Specie	Valore	
	Orale	LD50	Rata	550 mg/kg	
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	Cutanea	LD50	Ratón	690 mg/kg	
N. CAS: 26530-20-1 N. CE: 247-761-7	Inalazione				

a) tossicità acuta;

Dati non concludenti per la classificazione.

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



# **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 8 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

b) corrosione/irritazione cutanea;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Prodotto classificato:

Sensibilizzatore cutaneo, Categoria 1: Può provocare una reazione allergica cutanea.

e) mutagenicità delle cellule germinali;

Dati non concludenti per la classificazione.

f) cancerogenicità;

Dati non concludenti per la classificazione.

g) tossicità per la riproduzione;

Dati non concludenti per la classificazione.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola;

Dati non concludenti per la classificazione.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta;

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

j) pericolo in caso di aspirazione.

Dati non concludenti per la classificazione.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli.

## Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene componenti con proprietà che alterano il sistema endocrino e hanno un effetto sulla salute umana.

## Altre informazioni

Non esistono informazioni disponibili su altri effetti avversi per la salute.

### **SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE.**

# 12.1 Tossicità.

Nome	Ecotossicità			
Nome	Tipo	Prova	Specie	Valore
		LC50	Pesce	0.154 mg/l (96 h) [1]
	Pesci	[1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C.		
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	Invertebrati acquatici	EC50 Crustáceos 0.25 mg/l (48 h) [1] [1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C.		
N. CAS: 26530-20-1 N. CE: 247-761-7	Piante acquatiche	***asimgto	, D.C.	

## 12.2 Persistenza e degradabilità.

Non si hanno a disposizione informazioni relative alla biodegradabilità delle sostanze presenti.

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 9 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

Non si hanno a disposizione informazioni relative alla degradabilità delle sostanze presenti. Non sono disponibili informazioni sulla persistenza e degradabilità del prodotto.

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo.

Informazioni sul bioaccumulo di sostanze.

Nemo	Bioaccumulo			
Nome	Log Pow	BCF	NOECs	Livello
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	2,45	19,21	-	Basso
N. CAS: 26530-20-1 N. CE: 247-761-7	2,43			

#### 12.4 Mobilità nel suolo.

Non sono disponibili informazioni sulla mobilità nel suolo È vietato lo smaltimento in fognature o corsi d'acqua. Evitare la penetrazione nel terreno.

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%.

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Questa sostanza/miscela non contiene componenti che presentano proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del regolamento REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento delegato (UE) 2018/605 della Commissione in quantità pari o superiore allo 0,1%.

### 12.7 Altri effetti avversi.

Il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Non ci sono informazioni su altri effetti negativi per l'ambiente.

## **SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.**

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti.

È vietato lo smaltimento in fognature o corsi d'acqua. I residui e recipienti vuoti devono manipolarsi ed eliminarsi d'accordo con le legislazioni locale/nazionale vigenti.

Seguire le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE relative alla gestione dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti secondo il Catalogo europeo dei rifiuti:

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.**

Non pericoloso ai fini del trasporto. In caso di incidenti e lo smaltimento del prodotto di fungere da punto 6.

#### 14.1 Numero ONU o numero ID.

Non pericoloso ai fini del trasporto.

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto.

Descrizione:

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



# **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 10 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

ADR/RID: Non pericoloso ai fini del trasporto. IMDG: Non pericoloso ai fini del trasporto.

ICAO/IATA: Non pericoloso ai fini del trasporto.

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto.

Non pericoloso ai fini del trasporto.

### 14.4 Gruppo di imballaggio.

Non pericoloso ai fini del trasporto.

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente.

Non pericoloso ai fini del trasporto.

Trasporto navale, FEm -Schede d'emergenza (F – Incendio, S – Spargimenti): Non Applicabile.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

Non pericoloso ai fini del trasporto.

## 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO.

Non pericoloso ai fini del trasporto.

## **SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE.**

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Composti organici volatili (COV)

Sottocategoria (Direttiva 2004/42/CE): a - Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss <25@60°), base acquosa

Fase I \* (a partire dal 01/01/2007): 75 g/l Fase II\* (a partire dal 01/01/2010): 30 g/l

(\*) g/l pronto per l'uso

Contenuto di COV (p/p): 0,048 % Contenuto di COV: 0,63 g/l

Le disposizioni della direttiva 2004/42/CE sul VOC applicare a questo prodotto. Consultare l'etichetta del prodotto e / o scheda tecnica per ulteriori informazioni.

Informazione in relazione al Regolamento (EU) No 528/2012 relativo alla commercializzazione e l'uso dei biocidi: Articolo trattato.

Sostanze attive
Cristallo di fosfato d'argento
N. CAS: 308069-39-8
2-n-butil-benzo[d]isotiazol-3-one
N. CAS: 4299-07-4
N. CE: 420-590-7
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
N. CAS: 2634-33-5
N. CE: 220-120-9
piridin-2-tiol 1-ossido, sale di sodio
N. CAS: 3811-73-2
N. CE: 223-296-5
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
N. CAS: 26530-20-1
N. CE: 247-761-7

Il prodotto non viene pregiudicato dal procedimento stabilito nel Regolamento (EU) No 649/2012, relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi.

Categoria di inquinante per l'acqua (Germania): WGK 2: Pericoloso per l'acqua. (Autoclassificato in base al regolamento AwSV)

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 11 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica del prodotto.

### **SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI.**

Testo completo delle frasi H che appaiono nell'epigrafe 3:

H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H372	Provoca danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o i

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo delle frasi EUH che appaiono nell'epigrafe 3:

**EUH070** Tossico per contatto oculare. EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

### Codici di classificazione:

Acute Tox. 2: Tossicità acuta (Inalazione), Categoria 2 Acute Tox. 3: Tossicità acuta (via cutanea), Categoria 3 Acute Tox. 3: Tossicità acuta (Inalazione), Categoria 3 Acute Tox. 3: Tossicità acuta (via orale), Categoria 3 Acute Tox. 4: Tossicità acuta (via orale), Categoria 4

Aquatic Acute 1: Tossicità acuta per l'ambiente acquatico, Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Effetti cronici per l'ambiente acquatico, Categoria 1 Aquatic Chronic 3: Effetti cronici per l'ambiente acquatico, Categoria 3

Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1 Eye Irrit. 2: Irritazione oculare, Categoria 2

STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio risultante da un'esposizione ripetuta, Categoria 1

Skin Corr. 1: Corrosivi per la pelle, Categoria 1 Skin Irrit. 2: Irritanti per la pelle, Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizzatore cutaneo, Categoria 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizzatore cutaneo, Categoria 1A

# Cambiare riguardanti la versione precedente:

- Cambiare degli informazioni sul fornitore (SEZIONE 1.3).

- Rimozione degli consiglio di prudenza/Indicazioni di pericolo/pittogrammi/avvertenza (SEZIONE 2.2).
- Cambiare in di composizione sugli prodotto (SEZIONE 3.2).
- Cambiare in di composizione sugli prodotto (SEZIONE 3.2).
- Modifica degli informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche (SEZIONE 9).

- Cambiare degli indicazioni di pericolo (SEZIONE 11.1).

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

Pericoli fisici Sulla base di dati di sperimentazione

Pericoli per la salute Metodo di calcolo Pericoli per l'ambiente Metodo di calcolo

Si consiglia di offrire formazione di base sulla sicurezza ed igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto.

(Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e le modifiche apportate dai regolamenti (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2015/830 e (UE) 2020/878)



## **DISPERLITH ELASTIC**

Versione 1 Data di compilazione: 25/02/2022

Versione 4 (sostituisce la versione 3) Data di revisione: 15/07/2025

Pagina 12 di 12 Data di stampa: 04/09/2025

Abbreviature ed acronimi utilizzati:

AwSV: Regolamento relativo agli Impianti per la manipolazione di sostanze pericolose per l'acqua.

BCF: Fattore di Bioconcentrazione.
CEN: Comitato Europeo di Normalizzazione.
EC50: Concentrazione media effettiva.
DPI: Squadra di protezione personale.
LC50: Concentrazione letale, 50%.

LD50: Dose letale, 50%.

NOEC: Concentrazione senza effetto osservato. WGK: Classi di pericolo per l'ambiente acquatico.

Principali referenze bibliografiche e fonti di dati:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/ Regolamento (UE) 2020/878. Regolamento (CE) No 1907/2006.

Regolamento (CE) No 1272/2008.

Questa scheda di Dati di Sicurezza è stata redatta secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 recante che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e miscele (REACH).

Le informazioni contenute in questa Scheda Dati di Sicurezza del Prodotto sono basate sulle conoscenze attuali e fornite nel rispetto delle leggi vigenti della CE e nazionali, siccome le condizioni di lavoro dell'utilizzatore sono fuori dalla nostra conoscenza e controllo. Il prodotto non deve utilizzarsi per fini diversi a quelli specificati senza prima ottenere indicazioni scritte sulle sue modalità di utilizzo. È sempre responsabilità dell'utilizzatore prendere le misure appropriate per ottemperare alle disposizioni della legislazione vigente.