

Tipo di materiale	Additivo per pitture senza sostanze aromatiche FAKOLITH FK 32 e FK 3000 quando le temperature di lavorazione $\leq +3^{\circ}\text{C}$. Si consiglia di aggiungere fino al 2%.
Proprietà	Solvente incolore, dall'odore leggermente fruttato.
Elaborazione	In caso di basse temperature di applicazione, si consiglia di conservare le vernici a $> +15^{\circ}\text{C}$ prima dell'applicazione per migliorare la viscosità. Se necessario, mescolare Antifrost il giorno prima.
Contenuto VOC	100 %
Densità	0,94 g/cm ³
Ingredienti	Acetato di butile glicole
Punto di infiammabilità	78°C
Consumo	250 ml per secchio da 12,5 litri Colore
Temperatura di applicazione	Da 0°C
Stoccaggio	Circa 2 anni (contenitori chiusi), conservare in un luogo fresco e asciutto.
Contenitore	Contenitore da 250 ml
Sicurezza e salute sul lavoro	Per una corretta manipolazione, leggere la scheda di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e prendere le misure prescritte.
Smaltimento	Deve ricevere un trattamento speciale in conformità con i regolamenti ufficiali.
Nota	Leggere l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.
Scheda di sicurezza	Vedere Internet www.fakolith.de

AVVISO LEGALE:

Le società FAKOLITH Farben GmbH e FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sono certificate secondo il sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland Cert, Cert. No. 01100071679/01.

Queste informazioni tecniche e raccomandazioni relative alla lavorazione e all'uso del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze applicando situazioni standard e sull'uso del prodotto entro la sua durata di conservazione. Queste informazioni non esonerano l'acquirente e/o l'utente dall'obbligo di determinare se la nostra offerta, raccomandazione o la qualità tecnica e le proprietà dei nostri prodotti soddisfano le loro esigenze specifiche. FAKOLITH si riserva il diritto di aggiornare le caratteristiche e le specifiche dei prodotti. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate su www.fakolith.de. Un'edizione aggiornata di questo documento invalida la versione precedente (vedi data di creazione).

Informazioni tecniche 12.10.2021F



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105043000