

Tipo di materiale

Detergente alcalino intensivo per la pulizia di substrati contaminati da depositi oleosi, benzina, grasso e altre sostanze, specialmente da uso industriale. Per esempio: silos, serbatoi, vasche a pavimento, soffitti e pareti nelle stanze di produzione.

FAKOLITH INTENSIVE CLEANER è anche adatto per la pulizia di substrati dopo la recessione di un'alluvione. Raccomandato per la rimozione di sostanze depositate nei soffitti e nelle pareti da acque di servizio contaminate (spesso residui di olio da riscaldamento, benzina, gasolio, liquami, ecc.)

Particolarmente adatto per la rimozione di oli minerali da substrati minerali.

Proprietà

- Rimuove i residui di olio, grasso e altri contaminanti
- Inodore durante e dopo la lavorazione
- Acquoso, alcalino
- Neutralizzazione degli odori
- Riduce l'infestazione di muffe e batteri (valore PH = 12,5)
- Biodegradabile
- Per la pulizia di substrati che presentano una contaminazione oleosa a causa di un'inondazione ■

Aree di applicazione

Per rimuovere grasso, olio, zucchero, proteine, depositi di catrame da fumo, biofilm e altro sporco. Raccomandato per l'uso nell'industria alimentare, ad esempio nei mattatoi e nei macelli, così come nell'industria della panificazione, delle bevande, del pesce e dell'imballaggio. Specialmente raccomandato per l'uso nell'industria della carta.

Se il substrato presenta anche un'infestazione di muffe e batteri, è sufficiente la sola applicazione approfondita di FAKOLITH INTENSIVE CLEANER, a condizione che il substrato venga trattato con FAKOLITH FK 14 soluzione antifungina, DISPERLITH PRIMER o AQUA.SILAN.CONTROL dopo la pulizia. Un'ulteriore pulizia con FAKOLITH FK 12 antimuffa/biofilm non è necessaria in questo caso.

Substrati

Supporti minerali, ferro, metalli verniciati a polvere, acciaio inossidabile, vernici ad emulsione, lacche, piastrelle, cemento, legno, plastica (ridurre il tempo di esposizione a 5 minuti). Non adatto a substrati in alluminio e galvanizzati.

Pretrattamento del substrato

Rimuovere preventivamente i residui di sabbia, argilla e particelle di sporco sciolto meccanicamente e/o con acqua per aumentare l'efficacia di FAKOLITH INTENSIVE CLEANER.

Elaborazione

Per la pulizia, applicare FAKOLITH INTENSIVE CLEANER con una spugna o una spazzola. Indossare i guanti! Lasciare reagire per 5 minuti sulla plastica. Su altre superfici, lasciare agire per circa 20-60 minuti, a seconda dell'intensità della contaminazione. Poi pulire con acqua pulita. Prima dell'uso, pulire una superficie campione per verificare la compatibilità del materiale.

Dopo un allagamento, si consiglia di lavorare con una pulitrice industriale per garantire che le acque reflue possano essere raccolte, neutralizzate e smaltite correttamente.

Tempo di attesa dopo l'applicazione

Non ci sono tempi di attesa speciali.

Densità a 20°C	1,02
Valore PH	12,5
Ingredienti	Tensioattivi, emulsionanti, soda caustica.
Punto di infiammabilità	75°C
Tonalità di colore	Latteo
Consumo	Circa 100-150 ml/m ² , a seconda dell'intensità dello sporco.
Diluizione	Acqua. FAKOLITH INTENSIVE CLEANER è pronto per l'uso.
Temperatura di applicazione	Da + 2°C
Stoccaggio	4 anni (contenitori chiusi), conservare in un luogo fresco e senza gelo.
Contenitore	Taniche da 1, 5 e 10 litri
Sicurezza e salute sul lavoro	Prodotto esclusivo per uso professionale. Per una corretta manipolazione, leggere la scheda di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e prendere le misure necessarie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai residui di entrare nelle fognature/nei corsi d'acqua o nel terreno.
Smaltimento	Smaltire l'acqua di scarico della pulizia in conformità con i regolamenti locali e ufficiali. Raccogliere le acque reflue, neutralizzarle se necessario e incaricare una società di smaltimento di riciclare le acque reflue. L'olio sporco e i detersivi non devono entrare nel terreno o nelle acque di scarico senza un separatore perfettamente funzionante per i liquidi leggeri (separatore d'olio).
Nota	<p>Può causare irritazioni alla pelle a causa dell'alto valore PH se non applicato correttamente. FAKOLITH INTENSIVE CLEANER non deve finire nelle mani dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.</p> <p>Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati e impregnati. Indossare guanti protettivi adatti e occhiali protettivi / protezione del viso durante il lavoro. Si prega di osservare la scheda di sicurezza.</p>
Scheda di sicurezza	Vedere Internet www.fakolith.de

AVVISO LEGALE:

Le società FAKOLITH Farben GmbH e FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sono certificate secondo il sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland Cert, Cert. No. 01100071679/01.



Queste informazioni tecniche e raccomandazioni relative alla lavorazione e all'uso del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze applicando situazioni standard e sull'uso del prodotto entro la sua durata di conservazione. Queste informazioni non esonerano l'acquirente e/o l'utente dall'obbligo di determinare se la nostra offerta, raccomandazione o la qualità tecnica e le proprietà dei nostri prodotti soddisfano le loro esigenze specifiche. FAKOLITH si riserva il diritto di aggiornare le caratteristiche e le specifiche dei prodotti. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate su www.fakolith.de. Un'edizione aggiornata di questo documento invalida la versione precedente (vedi data di creazione).

Informazioni tecniche 12.10.2021F